

Felhasználói információ

A létra használatát megelőzően

- a) Megfelelő egészségi állapotban van a létra használatához? Bizonyos egészségügyi állapotban, mint gyógyszerszedés, alkohol vagy drogfogyasztás a létra használata nem ajánlott;
- b) A létrák tetőtartón vagy teherautón történő szállításakor, a károk elkerülése végett, bizonyosodjon meg arról, hogy azok megfelelő módon vannak-e rögzítve, felerősítve;
- c) Ellenőrizze a létrát a szállítást követően, illetve az első használat előtt annak állapotát és az egyes elemek funkcióját tekintve;
- d) A létra használatának napjain ellenőrizze a létrán lévő esetleges sérüléseket a biztonságos használat érdekében.
- e) Az ipari felhasználók számára rendszeres felülvizsgálat szükséges.
- f) Bizonyosodjon meg afelől, hogy az elvégezni kívánt munkához megfelelő-e az adott létra;
- g) Ne használjon sérült létrát;
- h) Távolítson el minden szennyeződést a létráról, pl. nedves festék, kosz, olaj vagy hó;
- i) A létrával végzendő munkát megelőzően célszerű kockázati elemzést készíteni az adott ország jogszabályai alapján.

A létra felállítása

- a) A létrát mindig megfelelően állítsa fel, pl. a támasztólétrákat a megfelelő szögben (dőlésszög 1:4), a fokoknak illetve a fellépőknek vízszintesen kell lenniük, a kétágú létrát teljesen szét kell nyitni;
- b) A blokkoló alkatrészeket, amennyiben a termék rendelkezik ilyenek, használat előtt mindenképpen biztosítsa.
- c) A létra sík területen, vízszintesen és stabilan kell, hogy álljon;
- d) A támasztólétra sík, szilárd felületnek legyen támasztva és használat előtt legyen rögzítve, pl. stabilitás biztosítása történhet rögzítő vagy egyéb biztosító felszerelés alkalmazásával;
- e) A létra soha nem helyezhető át olyan módon, hogy állnak rajta;
- f) A létra használata közben fennáll az esetleges ütközések lehetősége, pl. gyalogosok, járművek, ajtók. Az ajtók (kivéve vészkijáratok) és az ablakok, amennyiben lehetséges, a munkaterületen legyenek bezárva;
- g) A munkaterületen felmerülő minden olyan veszélyforrást, melyet elektromos berendezések (pl.: nagyfeszültség, szabad vezetékek, vagy szabadon álló elektromos készülék) okoznak, zárjon ki;
- h) A létra minden esetben annak lábain kell hogy támaszkodjon, nem a fokon illetve lépcsőfokon;
- i) A létrákat nem szabad csúszós felületen felállítani (pl. jég, fényes felület vagy egyértelműen szennyezett szilárd talaj), amennyiben egyéb járulékos intézkedésekkel nem érhető el a létra csúszásának megakadályozása vagy a szennyezett talaj megtisztítása.

A létra használata

- a) A létra maximális teherbírását soha ne lépjük túl
- b) Ne hajoljon ki túlságosan. Csipőjét mindig tartsa a létraszárak között, és mindkét lábbal ugyanazon a (lépcső)fokon álljon;
- c) Biztosító eszköz nélkül ne másszon át magasabbra a támasztólétráról, pl. rögzítés vagy a létra stabilitásának biztosításához alkalmas felszerelés;
- d) Az állólétrát ne alkalmazza más szintre történő átmászáshoz;
- e) Ne használja a támasztólétra felső 3 (lépcső)fokát állófelületként;
- f) Ne használja az állólétra felső 2 (lépcső)fokát állófelületként, ha az nem rendelkezik kapaszkodókerettel és dobogóval;
- g) Ne használja az állólétrára felhelyezett tololétra felső 4 (lépcső)fokát;
- h) A létrákat csak rövid időtartamú, könnyű munkákhoz használja;
- i) Amennyiben elkerülhetetlen az elektromos feszültség közelében elvégzendő munka, ne használjon olyan létrát, ami vezeti az áramot;
- j) Kedvezőtlen időjárási feltételek esetén, pl. erős szél, ne használja a létrát a szabadban;
- k) Tegyen óvintézkedéseket annak érdekében, hogy a gyerekek ne játszanak a létrán;
- l) Amennyiben lehetséges, az ajtók (kivéve vészkijáratok) és ablakok legyenek zárva a munkaterületen;
- m) A létrára történő fel és lemászás mindig a arccal a létra felé történjen;
- n) A létrára történő fel és lemászáskor mindig jól kapaszkodjunk;
- o) Ne használja a létrát áthidalóként;
- p) A létrára csak megfelelő cipőbe másszon fel;
- q) Kerülje a létra környezet általi túlzott terhelését, pl. falazat vagy beton fúrása;
- r) Rendszeres megszakítás nélkül ne tartózkodjon hosszan a létrán (a fáradtság veszélyforrást jelent);
- s) A támasztólétrát nagyobb magasságokban, legalább 1 m-el a támaszkodási ponttól el kell húzni;
- t) Azok az eszközök, amiket a létrán szállítanak, nem lehetnek nehezek, és könnyen kezelhetőnek kell lenniük;
- u) Kerülje az olyan munkálatokat, amelyek az állólétrákat túlzottan megterhelik, pl. szilárd anyag erőteljes fúrása (pl. falazat vagy beton);
- v) A létrán történő munka során egy kézzel kapaszkodjon, ha ez nem lehetséges, úgy alkalmazzon egyéb biztonsági óvintézkedést;

Javítás, karbantartás és tárolás

A létrák javítási és karbantartási munkálatait kizárólag szakismerettel rendelkező személy végezteti és a KRAUSE Kft. útmutatása szerint történhet.

A létrákat a KRAUSE Kft. útmutatásaival megegyezően kell tárolni.

A létra tulajdonosa köteles az EN 131-3 4. pontja értelmében ezt a felhasználói információit rendelkezésre bocsátani.