

Megnevezés	* Maximális munkamagasság	Állványező méret	Járólap méret	** Maximális terhelhetőség	Alaptartó	Kerék készlet	Egyéb tulajdonságok
------------	---------------------------	------------------	---------------	----------------------------	-----------	---------------	---------------------

Profi							
Krause – Stabilo 10	14,4 m	2,0 x 0,75 m	2,0 x 0,625 m	250 kg	acél	Ø 150 mm-es állítható magasságú kerekek	Professzionális használatra szánt, egyszerűen összeszerelhető és bővíthető állvány
		2,5 x 0,75 m	2,5 x 0,625 m	313 kg			
Krause – Stabilo 50	14,4 m	2,0 x 1,5 m	2,0 x 1,25 m	500 kg	acél	Ø 150 mm-es állítható magasságú kerekek	A Stabilo 10 állvány dupla szélességű változata
		2,5 x 1,5 m	2,5 x 1,25 m	625 kg			
Krause – Stabilo 100	14,4 m	2,0 x 0,75 m	2,0 x 0,625 m	250 kg	alumínium	Ø 200 mm-es állítható magasságú kerekek	Hasonló mint a Stabilo 10 állvány, de csúsztható alaptartóval rendelkezik
		2,5 x 0,75 m	2,5 x 0,625 m	313 kg			
		3,0 x 0,75 m	3,0 x 0,625 m	375 kg			
Krause – Stabilo 500	14,4 m	2,0 x 1,5 m	2,0 x 1,25 m	500 kg	alumínium	Ø 200 mm-es állítható magasságú kerekek	A Stabilo 100 állvány dupla szélességű változata
		2,5 x 1,5 m	2,5 x 1,25 m	625 kg			
		3,0 x 1,5 m	3,0 x 1,25 m	750 kg			
Krause – Stabilo 1000	14,3 m	2,0 x 0,75 m	2,0 x 0,625 m	250 kg	nincs	Ø 200 mm-es állítható magasságú kerekek	Hasonló mint a Stabilo 100 állvány, de alaptartó nélküli kisebb helyigényű
		2,5 x 0,75 m	2,5 x 0,625 m	313 kg			
		3,0 x 0,75 m	3,0 x 0,625 m	375 kg			
Krause – Stabilo 5000	14,3 m	2,0 x 1,5 m	2,0 x 1,25 m	500 kg	nincs	Ø 200 mm-es állítható magasságú kerekek	A Stabilo 1000 állvány dupla szélességű változata
		2,5 x 1,5 m	2,5 x 1,25 m	625 kg			
		3,0 x 1,5 m	3,0 x 1,25 m	750 kg			
Krause – Stabilo 5500	12,5 m	2,0 x 1,5 m	2,0 x 1,25 m	500 kg	nincs	Ø 200 mm-es állítható magasságú kerekek	Alaptartó nélküli állvány, kis helyigényű, széles, lépcsős változat, kényelmes feljutás, csak a legfelső szinten lehet dolgozni

Félprofi							
Krause – ClimTec	7,0 m	1,5 x 0,65 m	1,5 x 0,59 m	177 kg	alumínium	nem tartozék, opcionálisan vásárolható	Betolható alaptartó miatt könnyen mozgatható
Krause – ProTec	12,3 m	2,0 x 0,7 m	2,0 x 0,6 m	240 kg	acél (5,3 m magasságtól)	Ø 150 mm-es állítható magasságú kerekek	Egyszerűen összeszerelhető és bővíthető állvány
Krause – ProTec XXL	12,3 m	2,0 x 1,4 m	2,0 x 1,2 m	480 kg	acél (5,3 m magasságtól)	Ø 150 mm-es állítható magasságú kerekek	A ProTec állvány dupla szélességű változata
Krause – ProTec XS	11,8 m	2,0 x 0,7 m	2,0 x 0,6 m	240 kg	acél (4,8 m magasságtól)	Ø 125 mm-es vagy Ø 150 mm-es kerekek (4,8 m-től)	A ProTec állványhoz hasonló, de összecukható változat
Krause – ProTec XS-P	3,7 m	2,0 x 1,9 m	2,0 x 1,8 m	720 kg	nincs	Ø 125 mm-es nem állítható magasságú kerekek	A ProTec állvány extra nagy munkafelülettel rendelkező változata, két külön állványként is használható

* Beltérben értendő

** Járólap méretből számítva (200 kg / m²)